

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ALPHA-3R – Мобильный Термопринтер Штрих-кода МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ – ЭТО ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработано и произведено TSC
- Класс защиты от влаги и пыли - IP54
- Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, устойчивый к падению с высоты 1,5 м
- Интерфейсы подключения: USB 2.0, RS-232, Bluetooth и 802.11 b/g/n
- Литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2500 мАч
- Вместительный отсек для бумаги сокращает необходимость частой заправки принтера
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти обеспечивают высокую скорость печати до 102 мм/сек
- Бесперебойная печать до 12 часов без подзарядки
- Прошивка TSPL-EZ (с эмуляцией языков EPL2 и ZPL), а также эмуляция CPCL
- 2 года гарантийного обслуживания — больше, чем у конкурентных моделей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямые поставки в магазины (DSD)
- Выездные сервисные службы
- Интернет магазины
- Выписка квитанций на парковках
- Мобильная печать билетов
- Печать проездных билетов
- Снятие показаний со счетчика

ALPHA-3R – Мобильный Термопринтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	ALPHA-3R
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая термопечать
Макс. скорость печати	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	72 мм (2.83")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Пластик с прорезиненными вставками
Габариты	116 мм (Ш) x 148 мм (В) x 70 мм (Г) 4.57" (Ш) x 5.83" (В) x 2.75" (Г)
Вес (включая аккумулятор)	0.55 кг
Высота падения	1.5 м
Класс защиты IP	IP54 (в чехле)
Макс. диаметр рулона	Квитанция: 57 мм (2,25") ВД Этикетка: 55 мм (2,16") ВД
Процессор	32-bit RISC CPU
Память	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 802.11 b/g/n Wireless (заводская опция) • Bluetooth (заводская опция) • RS-232 (пользовательская опция)
Питание	Двухкамерный литий-ионный аккумулятор 7.4V DC, 2500 мАч
Панель управления	<ul style="list-style-type: none"> • 3 кнопки (Вкл/Выкл, подача носителя, открытие крышки) • Двухцветный индикатор для статусов принтера, 3- индикатора для степени зарядки аккумулятора
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Черной метки • Открытой печатающей головки
Внутренние шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> • 1D bar code • Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 2D bar code • PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Языки программирования	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II) или CPCL
Тип носителя	Чековая лента/термобумага (Индикация по черной метке) и некоторые этикетки
Ширина носителя	Квитанция: 50.8 ~ 80 мм (2" ~ 3.15") Этикетка: 50.8 ~ 78 мм (2" ~ 3.07")
Плотность носителя	Квитанция: 0.0508 ~ 0.1016 мм (2 ~ 4 mil) Этикетка: Стандартная этикетка типа Fasson до 0.14 мм (5.5 mil)
Высота носителя	Этикетка: Мин. 25.4 мм (1")
Диаметр втулки носителя	10.2 ~ 25.4 мм (0.4" ~ 1")
Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Правила Безопасности	FCC, CE, CB, CCC, C-Tick
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • ПО для дизайна этикеток под Windows • Краткое руководство пользователя • Крепление для ремня • Аккумулятор • Зарядное устройство
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Валик: 50 км (2 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n Wireless network • Bluetooth-модуль
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель-преобразователь USB в RS-232 • USB кабель • Аккумулятор • Зарядное устройство на один аккумулятор (с кабелем питания) • Зарядное устройство с креплением для погрузчика • Чехол с креплением на плечо с классом защиты IP54



ГОЛОВНОЙ ОФИС

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

ФАБРИКА ЛИ ЦЕ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

TSC Auto ID Technology America Inc.
Центральный офис
Тел: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

Офис в Орландо

Тел: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com

КАНАДА

TSC Auto ID Technology America Inc.
Тел: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

МЕКСИКА

TSC Mexico Representative Office
Тел: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

БРАЗИЛИЯ

TSC Brazil Representative Office
Тел: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscprinters.com

ЕМЕА

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsc.eu.com

РОССИЯ

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +7 495 249 9017
E-mail: info@tsc.eu.com

СРЕДНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Тел: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

АТЭС

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

КИТАЙ

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC - торговая марка компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована по стандартам ISO 9001/14001.

© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратиться к представителю TSC за более подробной информацией